



Sternschaltung Y 3X230V "Y" (L1 L2 L3 + N)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1 L2 L3+N
	52,90	3000	3x1000	
	35,27	4500	3x1500	
	26,45	6000	3x2000	
	21,16	7500	3x2500	
	17,63	9000	3x3000	
Serienschaltung 230V (L1+N)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1 L2 L3+N
	52,90	333	111	
	35,27	500	167	
	26,45	667	222	
	21,16	833	278	
	17,63	1000	333	
Serienschaltung 400V (L1+L2)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1 L2 L3+N
	52,90	1008	336	
	35,27	1512	504	
	26,45	2016	672	
	21,16	2520	840	
	17,63	3028	1008	



Serienschaltung 2 Heizelement + 1 Heizelement 230V (L1+N) (L2+N)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1+N	Partielle Leistung pro Heizelement W L2+N
		52,90	1500	500	1000
		35,27	2250	750	1500
		26,45	3000	1000	2000
		21,16	3750	1250	2500
		17,63	4500	1500	3000
Parallelschaltung 230V (L1+N)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1+N	
		52,90	3000	1000	
		35,27	4500	1500	
		26,45	6000	2000	
		21,16	7500	2500	
		17,63	9000	3000	
Parallelschaltung 2 Heizelemente + 1 Heizelement 230V (L1+N) (L2+N)		Widerstand pro Heizelement Ω	Gesamtleistung W	Partielle Leistung pro Heizelement W L1+N	Partielle Leistung pro Heizelement W L2+N
		52,90	3000	2000	1000
		35,27	4500	3000	1500
		26,45	6000	4000	2000
		21,16	7500	5000	2500
		17,63	9000	6000	3000