

Membran Sicherheitsventil 6 Bar DN 20 3/4

Art-Nr.: ES/SV DN20 6 Bar / Marke: [Drazice](#)




 **DRAŽICE**
MITGLIED DER **NIBE** GRUPPE

50,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Dieses Produkt ist sofort lieferbar



Das Sicherheitsventil besteht aus einem Messingkörper (für den Kontakt mit Trinkwasser ausgelegt) ohne Oberflächenbehandlung und einem austauschbaren Kopf.

Die Verbindung zwischen dem Körper und Kopf ist mit einem O-Ring aus EPDM-Gummi abgedichtet und mit einem Splint aus korrosionsbeständigem Stahl gegen Ablösen gesichert.

Der Vorteil dieses Sicherheitsventils T-3160 ist der einfache Einbau und Austausch des Kopfes, ohne dass der Körper ausgetauscht werden muss.

Es hat ein abnehmbaren Sicherheitsteil, das als Ersatzteil bei uns erhältlich ist. Dieses wird an ein Außengewinde angeschlossen, wodurch der Anschluss an das System erleichtert wird. Der Abfluss kann im Bereich von 360° in beliebiger

Richtung eingestellt werden.

Das Ventil ist unter Beachtung der DIN 1988 sowie der Pfeilrichtung in der Kaltwasserleitung des Warmwasserbereiters zu montieren.

Eine Verbindungsleitung vom Warmwasserbereiter zum Membran-Sicherheitsventil darf nicht absperrenbar sein.
Es dürfen keine Schmutzfänger oder andere Verengungen eingebaut sein.

Technische Parameter

Maximale Mediumtemperatur 90 °C

Medium Typ Wasser

Max. Arbeitsdruck (MPPT) 0,6 MPa

Überdruckeinstellung $0,67 \pm 0,03$ MPa

Werkstoff Messing CW 617N-DW

Bild



Skizze

