


200L Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher - V 9S 200 60 P4

Art-Nr.: ES/P_200_1WT / Marke: [Tesy](#)





449,00EUR / Stück


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!

Pufferspeicher für Heizungssysteme 200 - 500 Liter mit 1 Wärmetauscher Isolierung fest aufgeschäumt				
	ES/P 200-1WT	ES/P 300-1WT	ES/P 400-1WT	ES/P 500-1WT
Volumen	200	300	400	500
Maße	3202 x 600 x 600	1422 x 650 x 650	1508 x 750 x 750	1674 x 750 x 750
Isolierung PU	50	50	50	50
max. Temperatur	95	95	95	95
max. Temperatur	110	110	110	110
Wärmetauscher	3	3	3	3
max. Betriebsdruck	3	3	3	3
Wärmetauscher	6	6	6	6
Fläche unterer WT	1,36	1,45	1,45	2,25
Volumen unterer WT	1	5,8	8,9	10,0
Wärmeverlust	95,0	95,0	95,0	95,0
Positionen für	5	5	5	5
Thermosonden	kg	55,0	80,0	131
Gewicht				138



Pufferspeicher für Heizungssysteme 600 - 2000 Liter mit 1 Wärmetauscher Isolierung abnehmbar				
	ES/P 600-1WT	ES/P 1000-1WT	ES/P 1500-1WT	ES/P 2000-1WT
Volumen	600	1000	1500	2000
Maße	1947 x 750 x 900	2112 x 900 x 900	2220 x 1200 x 1200	2412 x 1300 x 1300
Isolierung PU	100	100	100	100
max. Temperatur	95	95	95	95
max. Temperatur	110	110	110	110
Wärmetauscher	3	3	3	3
max. Betriebsdruck	3	3	3	3
Wärmetauscher	6	6	6	6
Fläche unterer WT	2,89	5,45	3,47	4,50
Volumen unterer WT	1	26,2	31,3	43,6
Wärmeverlust	118,0	118,0	118,0	118,0
Positionen für	5	5	5	5
Thermosonden	kg	55,0	80,0	131
Gewicht				138



Energy Systems Pufferspeicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Pufferspeicher der Serie ES/P eignen sich ideal auch als Ergänzung zur bestehenden Anlage.

Standspeicher aus Stahl S235JRG2

Innen roh und unbehandelt nach DIN 4753 Teil 3

Die FCKW-freie PU-Hartschaumisolierung bei 500 Litern hat einen Mantel aus kaschiertem, farbigem Kunststoff.

Die Isolierung ist nicht abnehmbar.

Ab 800 bis 2000 Liter besteht die Isolierung aus 100 mm Vlies, diese ist in zwei Teilen abnehmbar.

4x 1/2" Aufnahme für Tauchhülsen

Lieferumfang: Pufferspeicher, Einsteckthermometer, Montagehinweise

Die Vorteile auf einen Blick:

Die "bodenständige" Lösung für eine kostengünstiges Speichern von Energie

Speicherbehälter aus Stahl nach DIN 4753

Hoher Speicherkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung

Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung (FCKW-frei)

Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis

Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.

Niedrige Betriebskosten durch optimale Konstruktion aller Details



Hocheffiziente Energieübertragung durch 4 Anschlussmöglichkeiten

Beste Isoliertechnik

Aktiver Umweltschutz vom Produktionsprozess der Speicher über eine FCKW- freie PU Schaumisolierung in voll recyclingfähiger Ausführung

200-500 Liter + 1WT


Pufferspeicher für Heizungssysteme 200 - 500 Liter mit 1 Wärmetauscher -Isolierung fest aufgeschäumt-					
		ES/P 200-1WT	ES/P 300-1WT	ES/P 400-1WT	ES/P 500-1WT
Volumen	Liter	195	283	394	480
Maße	mm	1202 x 600 x 600	1422 x 650 x 650	1406 x 750 x 750	1674 x 750 x 750
Isolierung PU	mm	50	50	50	50
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
max. Temperatur Wärmetauscher	°C	110	110	110	110
max. Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	6	6	6	6
Fläche unterer WT	m ²	0,96	1,45	1,65	2,25
Volumen unterer WT	l	5,8	8,8	10,0	13,7
Wärmeverlust	W	59,0	68,0	91,0	95,0
Positionen für Thermosonden	pcs.	5	5	5	5
Gewicht	kg	55,0	82,0	131	138



		ES/P 200-1WT	ES/P 300-1WT	ES/P 400-1WT	ES/P 500-1WT
h	mm	1.202	1.422	1.406	1.674
i	mm	655	817	780	719
j	mm	268	301	307	289
n	mm	-	-	464	719
q	mm	995	1.208	1.165	1.450
r	mm	730	873	849	1.038
s	mm	465	538	533	626
t	mm	200	203	217	214
u	mm	75	75	75	75
R	mm	1.343	1.560	1.590	1.828
ØC	mm	600	650	750	750
ØD	mm	500	550	650	650

	Anschlüsse	ES/P 200-1WT	ES/P 300-1WT	ES/P 400-1WT	ES/P 500-1WT
IS1	Wärmetauscher Vorlauf	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
OS1	Wärmetauscher Rücklauf	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
TS1-4	Anschluss Fühler / Thermometer	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TSS1	Anschluss Fühler	-	-	G 1/2"	G 1/2"
AV	Entlüftung	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
D	Entleerung	G 3/4"B	G 3/4"B	G 3/4"B	G 3/4"B
L1-4	Vor-/Rücklauf	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"



Anschlusschema 200 bis 500 Liter



800-2000 Liter + 1WT

**Pufferspeicher für Heizungssysteme
800 - 2000 Liter mit 1 Wärmetauscher
-Isolierung abnehmbar-**


		ES/P 800-1WT	ES/P 1000-1WT	ES/P 1500-1WT	ES/P 2000-1WT
Volumen	Liter	776	866	1439	1853
Maße	mm	1947 x 990 x 990	2132 x 990 x 990	2220 x 1200 x 1200	2413 x 1300 x 1300
Isolierung PU	mm	100	100	100	100
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
max. Temperatur Wärmetauscher	°C	110	110	110	110
max. Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
max. Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	6	6	6	6
Fläche unterer WT	m ²	2,89	3,45	3,47	4,50
Volumen unterer WT	l	26,2	31,3	31,4	41,6
Wärmeverlust	W	128,0	136,0	158,0	183,0
EEK	ErP	C	C	C	C
Positionen für Thermosonden	pcs.	5	5	5	5
Gewicht	kg	169,0	198,0	265	360



		ES/P 800-1WT	ES/P 1000-1WT	ES/P 1500-1WT	ES/P 2000-1WT
h	mm	1.947	2.132	2.220	2.413
i	mm	1.021	1.186	1.087	1.271
j	mm	360	360	427	446
n	mm	581	581	647	646
q	mm	1.500	1.774	1.726	1.896
r	mm	1.120	1.303	1.293	1.412
s	mm	740	832	860	929
t	mm	360	360	427	446
R	mm	1.960	2.155	2.265	2.481
$\varnothing C$	mm	990	990	1.200	1.300
$\varnothing D$	mm	790	790	1.000	1.100

	Anschlüsse	ES/P 800-1WT	ES/P 1000-1WT	ES/P 1500-1WT	ES/P 2000-1WT
IS1	Wärmetauscher Vorlauf	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B
OS1	Wärmetauscher Rücklauf	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B
TS1-4	Anschluss Fühler / Thermometer	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TSS1	Anschluss Fühler	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
AV	Entlüftung	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"
L1-4	Vor-/Rücklauf	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"

Anschlussschema 800 bis 1000 Liter



Anschlussschema 1500 bis 2000 Liter

