

100 Liter mit Thermomischer SV10044TF

Art-Nr.: ES/SV100TF / GTIN: 4260669134034 / Marke: [Eldom](#)



247,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Nur noch wenige auf Lager. Sofort lieferbar!

[illegible]

ES Energy Systems Elektrospeicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die druckfesten Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal zur Montage in Bad / Küche oder auch als zentrale Hauswasserversorgung (Anschlüsse mehrerer Zapfstellen mgl.). Herzstück des Systems ist das spezielle Thermomischventil. Es wird speziell für ELDOM-Kessel vom führenden schwedischen Unternehmen „LK Armatur“ hergestellt.



- Jederzeit Warmwasser mit der von Ihnen gewünschten festen Temperatur.
- Sie sparen mehr als 15 % Warmwasser, da das einstellen jeder einzelnen Armatur im Haus entfällt.
- Dies sorgt entsprechend für deutlich mehr gemischtes Warmwasser.
- Durch das thermische Mischsystem am Auslass wird der Behälterinhalt auf die gewünschte Temperatur "verdünnt".
- Hochwertiger Warmwasserbereiter im Komplettset mit ThermoFix-System. Der Einbau neuer Wasserhähne und zusätzliche Kosten entfallen.
- Sicherheit – keine Verbrühungsgefahr.
- Konstante Festtemperatur – häufige Druckänderungen im Wasserversorgungsnetz, beispielsweise bei gleichzeitiger Nutzung an verschiedenen Stellen, haben keinen Einfluss auf die von Ihnen gewählte Wassertemperatur.

Darüber hinaus bietet der ThermoFix alle Vorteile der ELDOM-Kessel:

- Sicherheit, mit dem einzigartigen 6-Stufen-Schutz,
- Lange Lebensdauer – mit SHIELD-Technologie und kathodischem Korrosionsschutz.
- Sie sparen Energie – sie verfügen über eine Wärmedämmung aus einem geschlossenzelligen Polyurethansystem der neuen Generation. Es garantiert minimalen Wärmeverlust und spart Geld.

Technische Daten

Elektrische wandhängende Warmwasserspeicher mit Thermostatmischer - 3-Wege-Mischventil

		ES/SV50TF	ES/SV80TF	ES/SV100TF	ES/SV1200TF
Volumen	Liter	50	80	100	150
Energieeffizienzkategorie	EEK	C	C	C	C
Montage		vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend
Maße (HxBxT)	mm	610 x 435 x 457	825 x 435 x 457	1000 x 435 x 457	1165 x 435 x 457
ca. Energieverbrauch pro Jahr	kWh	1.381	1.412	1.383	1.352
Zapfmenge Mischwasser 40°C	Liter	73	120	144	188
Leistung	kW	1,5	2	2	2
Höchsttemperatur des Brauchwarmwassers	°C	75	75	75	75
max. Betriebsdruck Behälter	bar	7	7	7	7
Anschlussspannung	Volt	230	230	230	230
Gewicht	kg	18	22	25	29
Anschlüsse / Maße					
Kaltwassereingang	"	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Warmwasserausgang	"	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
A	mm	610	825	1.000	1.165
C	mm	175	175	175	175
D	mm	435	435	435	435
E	mm	85	85	85	85
F	mm	457	457	457	457
G	mm	20	20	20	20

