

50 Liter Boiler 2,0kW WV5039EW

Art-Nr.: ES/EED 50 EW / GTIN: 4260669133020 / Marke: [Eldom](#)




233,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

» Dieses Produkt ist sofort lieferbar



Technische Leistungsdaten (Nennleistung bei 50°C) - optional lieferbar											
Modell	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW	ES/EED 50 EW
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nennleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



Der elektrische Warmwasserspeicher der ES/EED WiFi-Serie kombiniert modernes Design, hohe Energieeffizienz und intelligente Steuerung in einem kompakten Gerät. Dank integriertem WiFi-Modul können Sie Ihren Boiler bequem per Smartphone über die kostenlose MyELDOM-App steuern – jederzeit und von überall.

Die digitale Steuerung mit hochwertigem TFT-Farbdisplay ermöglicht eine besonders komfortable Bedienung direkt am Gerät oder per App. Funktionen wie SMART-Modus, Wochenprogramm, Timersteuerung sowie Frost- und Anti-Legionellen-Schutz sorgen für maximalen Komfort und einen energieeffizienten Betrieb.

Durch die hochwirksame FCKW-freie Wärmedämmung bleibt das Wasser länger warm und der Stromverbrauch wird reduziert. Der emaillierte Innenbehälter mit spezieller Zirkoniumsenschutzschicht sowie die integrierte Magnesiumschutzanode sorgen zusätzlich für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Korrosionsschutz.

Der druckfeste Warmwasserspeicher eignet sich ideal für Bad, Küche oder als zentrale Warmwasserversorgung für mehrere Entnahmestellen.

Komfortable WiFi-Steuerung per App

Mit der kostenlosen MyELDOM-App haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Warmwasserspeicher:

- Temperatur bequem per Smartphone einstellen
- Heizzeiten individuell programmieren
- Energieverbrauch optimieren
- Zugriff auch von unterwegs über Cloudsteuerung
- Verfügbar für Android & iOS

Funktionen der elektronischen Steuerung

- Temperaturregelung von 20°C bis 75°C
- SMART-Energiesparfunktion
- Bis zu 7 programmierbare Timer
- Wochenprogramm-Modus
- Verzögerter Start bis 24 Stunden
- Anti-Legionellen-Funktion
- Frostschutzfunktion

Hochwertige Verarbeitung

- Emaillierter Innenbehälter mit Zirkoniumsenschutzschicht
- Magnesiumschutzanode gegen Korrosion
- Hochdichte Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste
- Robuste und langlebige Bauweise
- CE-zertifiziert nach aktuellen EU-Richtlinien

Lieferumfang

- Warmwasserspeicher
- Sicherheitsventil
- Sicherheitsthermostat
- Wandhalterung
- Montage- und Bedienungsanleitung

Wichtiger Hinweis

Der Warmwasserspeicher wird mit einem kombinierten Rückschlagventil geliefert, das zwingend installiert werden muss. Beim Druckausgleich kann es vorkommen, dass geringe Mengen Wasser aus dem Ventil austreten. Dies ist technisch bedingt und normal.

Technische Daten

elektrische wandhängende Warmwasserspeicher mit WiFi - vertikale Aufhängung								
		ES/EED 30	ES/EED 50	ES/EED 80 schmal/hoch	ES/EED 80 breit/niedrig	ES/EED 100	ES/EED 120	ES/EED 150
Artikelnummer	G2	EED30EW	EED50EW	EED80EWschmal	EED80EWbreit	EED100EW	EED120EW	EED150EW
Volumen	Liter	30	50	80	80	100	120	150
Energieeffizienzklasse	EEK	B	B	B	B	B	B	B
Montage		vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend	vertikal wandhängend
Internetfähig - WiFi-Modul		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Maße (HxBxT)	mm	560 x 410 x 387	760 x 410 x 387	1.125 x 410 x 387	835 x 484 x 462	1.005 x 484 x 462	1.170 x 484 x 462	1.420 x 484 x 462
ca. Energieverbrauch pro Jahr	kWh	492	1.169	1.049	1.044	1.043	1.036	1.992
Leistung	kW	1,5	2	2	2	3	3	3
Höchsttemperatur des Brauchwarmwassers	°C	75	75	75	75	75	75	75
max. Betriebsdruck Behälter	bar	8	8	8	8	8	8	8
Anschlussleistung	Volt	230	230	230	230	230	230	230
Gewicht	kg	15	20	28	26	31	35	44
Anschlüsse / Maße								
Kaltwassereingang	"	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Warmwasserausgang	"	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
A	mm	560	760	1.125	835	1.005	1.170	1.420
C	mm	155	155	155	185	185	185	185
D	mm	387	387	387	462	462	462	462
E	mm	80	80	80	96	96	96	96
F	mm	410	410	410	484	484	484	484
G	mm	33	33	33	33	33	33	33
M	mm	-	-	-	-	-	-	1.003

