

160 Liter Edelstahl Elektrospeicher Boiler ISSXA160

Art-Nr.: ES/ISSXA160 / Marke: [Styleboiler](#)




1.007,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

EDELSTAHL Elektro-Speicherspeicher - Warmwasserspeicher Standspeicher mit 2 / 3 / 4 / 5 / 6 kW Heizleistung									
	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
Speicherkapazität	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Leistung	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L
Maximale Heizleistung	120 L	160 L	200 L	300 L	400 L	120 L	160 L	200 L	300 L



EDELSTAHL Speicher - Trinkwasserspeicher mit Edelstahlheizelement - Boiler Warmwasserspeicher Standspeicher, regelbare Stellfüße - 120 160 200 300 400 500 L Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Elektro-Edelstahlspeicher wurden entwickelt, um den neuesten Markterwartungen an Perfektion und Langlebigkeit gerecht zu werden. Aus diesem Grund wurde die Edelstahl-Produktreihe eingeführt. Dank der Verwendung von hochwertigem Edelstahl sowie der präzisen „TIG“- und „PLASMA“-Schweißverfahren zeichnet sich diese Reihe durch höchste Qualität und eine besonders lange Lebensdauer aus. Die Isolierung besteht aus hochdichtem Polyurethanschaum (PU), der Wärmeverluste effektiv reduziert.

Die Vorteile auf einen Blick:

Trinkwasserspeicher komplett aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)
 Immer hygienisch sauberes Trinkwasser
 Schutz vor Legionellen und Bakterien
 Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
 Frontflansch (100 x 150 mm oder Ø 134 mm)
 Recyclefähiger Kunststoffaußenmantel (5mm PVC) in dunkelgrau 403C
 Zirkulationsanschluss
 Hinten eingebaute Anschlüsse mit Innengewinde
 Wärmedämmung aus starkem Polyurethanschaum (PU), beste Isoliertechnik
 Einstellbare Stellfüße
 Edelstahlheizelement
 Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.
 Niedrige Betriebskosten durch optimale Konstruktion aller Details
 Hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung
 Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis
 Bei aggressivem Wasser empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Fremdstromanode

Technische Daten

EDELSTAHL Elektro Standspeicher - Warmwasserspeicher - elektrisch mit 2 / 4 / 8 / 10 kW Heizleistung							
		ES/ISSXA 120 + 2 kW	ES/ISSXA 160 + 2 kW	ES/ISSXA 200 + 2 kW	ES/ISSXA 300 + 4 kW	ES/ISSXA 400 + 8 kW	ES/ISSXA 500 + 10 kW
Installation		Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Energieeffizienzklasse	ErP	C	C	C	C	C	C
Volumen ±5%	Liter	120	160	200	300	400	500
Heizleistung	kW	2	2	2	4	8	10
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	924 x 550 x 571	1.174 x 550 x 571	1.524 x 550 x 571	1.526 x 650 x 698	1.530 x 750 x 798	1.796 x 750 x 798
Spannung	V~	230	230	230	400	400	400
Aufheizzeit ΔT = 50 °C	min	294	294	367	275	184	184
max. einstellbare Temperatur	°C	75	75	75	75	75	75
max. Betriebsdruck	Bar	6	6	6	6	6	6
Anschlüsse		Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
Gewicht	kg	38	46	53	77	99	115
Maße:							
A	mm	550	550	550	650	750	750
B	mm	571	571	571	698	798	798
C	mm	924	1174	1524	1526	1530	1796
D	mm	203	203	203	228	263	263
E	mm	463	591	729	803	763	913
F	mm	728	978	1328	1283	1248	1513

