

## 400 Liter Edelstahl Elektrospeicher Boiler ISSXA400

Art-Nr.: ES/ISSXA400 / Marke: [Styleboiler](#)



**STYLEBOILER**




**2.070,00EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

➤ Produkt lagernd, sofort versandfertig

| EDELSTAHL Elektro-Warmwasserspeicher - Warmwasserspeicher<br>abhängig von 2 / 3 / 4 / 5 kW Heizleistung |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                         | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 2 kW |
| Leistung                                                                                                | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |
| Leistungsfähigkeit                                                                                      | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  | 150  | 200  | 250  | 100  |



EDELSTAHL Speicher - Trinkwasserspeicher mit Edelstahlheizelement - Boiler Warmwasserspeicher Standspeicher, regelbare Stellfüße - 120 160 200 300 400 500 L Liter

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Energy Systems Speicher sind bewährte Qualitätsprodukte. Die Elektro-Edelstahlspeicher wurden entwickelt, um den neuesten Markterwartungen an Perfektion und Langlebigkeit gerecht zu werden. Aus diesem Grund wurde die Edelstahl-Produktreihe eingeführt. Dank der Verwendung von hochwertigem Edelstahl sowie der präzisen „TIG“- und „PLASMA“-Schweißverfahren zeichnet sich diese Reihe durch höchste Qualität und eine besonders lange Lebensdauer aus. Die Isolierung besteht aus hochdichtem Polyurethanschaum (PU), der Wärmeverluste effektiv reduziert.

### Die Vorteile auf einen Blick:

Trinkwasserspeicher komplett aus Edelstahl AISI 316L (EN 1.4404)  
 Immer hygienisch sauberes Trinkwasser  
 Schutz vor Legionellen und Bakterien  
 Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch  
 Frontflansch (Ø 134 mm)  
 Recyclefähiger Kunststoffaußenmantel (5mm PVC) in dunkelgrau 403C  
 Zirkulationsanschluss  
 Hinten eingebaute Anschlüsse mit Innengewinde  
 Wärmedämmung aus starkem Polyurethanschaum (PU), beste Isoliertechnik  
 Einstellbare Stellfüße  
 Edelstahlheizelement  
 Geprüfte Langzeitqualität durch moderne Fertigungstechnologien und Druckprüfung jedes Speichers unter härtesten Betriebsbedingungen.  
 Niedrige Betriebskosten durch optimale Konstruktion aller Details  
 Hoher Wasserkomfort durch schnelle, gleichmäßige Aufheizung  
 Bewährtes Qualitätsprodukt zum bestmöglichen Preis  
 Bei aggressivem Wasser empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Fremdstromanode

## Technische Daten

| EDELSTAHL Elektro Standspeicher - Warmwasserspeicher -<br>elektrisch mit 2 / 4 / 8 / 10 kW Heizleistung |       |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                         |       | ES/ISSXA 120 + 2 kW | ES/ISSXA 160 + 2 kW | ES/ISSXA 200 + 2 kW | ES/ISSXA 300 + 4 kW | ES/ISSXA 400 + 8 kW | ES/ISSXA 500 + 10 kW |
| Installation                                                                                            |       | Standgerät          | Standgerät          | Standgerät          | Standgerät          | Standgerät          | Standgerät           |
| Energieeffizienzklasse                                                                                  | ErP   | C                   | C                   | C                   | C                   | C                   | C                    |
| Volumen ±5%                                                                                             | Liter | 120                 | 160                 | 200                 | 300                 | 400                 | 500                  |
| Heizleistung                                                                                            | kW    | 2                   | 2                   | 2                   | 4                   | 8                   | 10                   |
| Maße (Höhe x Breite x Tiefe)                                                                            | mm    | 924 x 550 x 571     | 1.174 x 550 x 571   | 1.524 x 550 x 571   | 1.526 x 650 x 698   | 1.530 x 750 x 798   | 1.796 x 750 x 798    |
| Spannung                                                                                                | V~    | 230                 | 230                 | 230                 | 400                 | 400                 | 400                  |
| Aufheizzeit $\Delta T = 50\text{ °C}$                                                                   | min   | 294                 | 294                 | 367                 | 275                 | 184                 | 184                  |
| max. einstellbare Temperatur                                                                            | °C    | 75                  | 75                  | 75                  | 75                  | 75                  | 75                   |
| max. Betriebsdruck                                                                                      | Bar   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                    |
| Anschlüsse                                                                                              |       | Rp 3/4"             | Rp 3/4"             | Rp 3/4"             | Rp 1"               | Rp 1"               | Rp 1"                |
| Gewicht                                                                                                 | kg    | 38                  | 46                  | 53                  | 77                  | 99                  | 115                  |
| <b>Maße:</b>                                                                                            |       |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| A                                                                                                       | mm    | 550                 | 550                 | 550                 | 650                 | 750                 | 750                  |
| B                                                                                                       | mm    | 571                 | 571                 | 571                 | 698                 | 798                 | 798                  |
| C                                                                                                       | mm    | 924                 | 1174                | 1524                | 1526                | 1530                | 1796                 |
| D                                                                                                       | mm    | 203                 | 203                 | 203                 | 228                 | 263                 | 263                  |
| E                                                                                                       | mm    | 463                 | 591                 | 729                 | 803                 | 763                 | 913                  |
| F                                                                                                       | mm    | 728                 | 978                 | 1328                | 1283                | 1248                | 1513                 |

